

Sicherungsmuffen KSI

Verbindungs-Sicherungsmuffe zum Anbau an Niederspannungs-Hausanschluss- und Abzweigmuffen



Die Sicherungs-Verbindungs-muffe ist geeignet zum Anschluss von Kleinverbrauchern wie Straßenleuchten, Fahrkartenautomaten und Reklametafeln direkt an das Netzkabel.

Die Sicherungs-Verbindungs-muffe ist mit einer PEN-Aufteilung und wahlweise mit zwei oder drei Sicherungen ausgerüstet. Sie wird in den Abgang einer Abzweigmuffe eingebaut und mittels Schellenträger am Durchgangskabel fixiert. Die Sicherungs-Verbindungs-muffen sind werkseitig mit den Anschlusskabeln vormontiert und brauchen nur noch am Verbraucher und in der Abzweigmuffe angeschlossen werden.

Standardausführung:

Als Standardausführungen liefern wir Verbindungs-Sicherungsmuffen mit den Querschnitten 2,5 mm² - Absicherung 25A, 4 mm² - Absicherung 35A und 10 mm² - Absicherung 63A, mit Kabellängen von 8 m und 16 m.

Andere Zusammenstellungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

KSI 2,5/8 Sicherungs-Verbindungs-muffe mit 3 Sicherungen 25 A,
Anschlusskabel NYY 4 x 10 mm zum Anschluss in der Muffe,
Abgangskabel NYY 5 x 2,5; 8 m lang.

Bei Bedarf richten Sie bitte eine Anfrage an unser Werk.